

گریس لیتیوم MP2

گریس چند منظوره با سطح عملکرد بالا

توضیحات:

گریس چند منظوره **PX3-100 MP2** بر پایه روغن معدنی مرغوب و غلیظ کننده صابون لیتیوم تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های ضد سایش، ضد خوردگی و آنتی اکسیدان است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس و طولانی تر شدن عمر آن می شوند. گریس **PX3-100 MP2** برای گریسکاری عمومی بیرینگ هایی که تحت فشار متوسط و دور گردش متوسط و بالا کار می کنند طراحی شده است.

کاربرد ها :

- موتور های الکتریکی
- بیرینگ خوردو ها
- تجهیزات کشاورزی
- بیرینگ پمپ های آب
- نوار نقاله و ...

ویژگی ها:

- عملکرد خوب در دمای بالا تا حداکثر $+120^{\circ}\text{C}$
- مقاوم در برابر اکسیداسیون
- محافظت از سطح فلز در برابر زنگ زدگی
- پایداری عالی در طول انبار داری
- مقاومت مکانیکی خوب

معادل های خارجی: Shell Gadus S2 V100 2 و

SKF LGMT 2

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	Value
Base oil type				Mineral oil
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 445		cSt (mm ² /s)	100
Thickener type				Lithium soap
Dropping point	ASTM D566		$^{\circ}\text{C}$	> 190
NLGI Consistency			NLGI- class	2
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	265 – 295
Operating Temperature Range				-20°C to $+120^{\circ}\text{C}$
Color				Brown

