

گریس لیتیوم MP3

گریس چند منظوره با سطح عملکرد بالا

توضیحات:

گریس چند منظوره **PX3-100 MP3** بر پایه روغن معدنی مرغوب و غلیظ کننده صابون لیتیوم کمپلکس تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های ضد سایش، ضد خوردگی و آنتی اکسیدان است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس و طولانی تر شدن عمر آن می شوند. گریس **PX3-100 MP3** برای روانکاری بیرینگ های خودرویی و صنعتی که به گریس سفت تر نیاز دارند مناسب است.

کاربرد ها :

ویژگی ها:

- عملکرد عالی در دمای بالا تا حداکثر $+130^{\circ}\text{C}$
- مقاومت در برابر اکسیداسیون
- محافظت از سطح فلز در برابر سایش و زنگ زدگی
- پایداری عالی در طول انبار داری
- پایداری مکانیکی عالی
- عمر طولانی
- موتور های الکتریکی
- بیرینگ چرخ ماشین، کامیون و تریلی
- میل گاردان
- فن های صنعتی
- دمنده هوا صنعتی و ...

معادل خارجی:

جدول آنالیز:

SKF LGMT 3 & Shell Gadus S2 V100 3

Specifications	Methods	Conditions	Unit	Value
Base oil type				Mineral oil
Base oil viscosity @ 40°C	ASTM D 445		cSt (mm ² /s)	100
Thickener type				Lithium Soap
Dropping point	ASTM D566		$^{\circ}\text{C}$	>190
NLGI Consistency			NLGI- class	3
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	220 – 250
Operating Temperature Range	-20°C to $+130^{\circ}\text{C}$			
Color	Brown			

