

روانکار و آب بند شیرآلات صنعتی

توضیحات:

گریس PX3-507 بر پایه روغن سیلیکونی و غلیظ کننده غیر صابونی تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های آنتی اکسیدان و ضد خوردگی می باشد. گریس PX3-507 مخصوص روانکاری و آب بندی انواع شیرآلات صنعتی طراحی شده است. این گریس بسیار چسبناک و ضد آب است در نتیجه قدرت آب بندی بسیار بالای دارد، حتی تحت فشار بالا.

کاربرد ها:

- روانکاری و آب بندی انواع شیرآلات صنعتی

ویژگی ها:

- سیلیکونی
- مقاومت عالی در برابر آب
- مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S)
- کاهش اصطکاک
- بسیار چسبناک
- بازه دمای عملکرد: +250 °C تا -40 °C

معادل های خارجی: PLUSCO 507

جدول آنالیز:

Specifications	Method	PX3-507/1	PX3-507/2	PX3-507/3
Base oil type		Synthetic oil	Synthetic oil	Synthetic oil
Thickener type		Inorganic	Inorganic	Inorganic
Dropping point	ASTM D 566	None	None	None
NLGI Consistency		1	2	3
Worked penetration, 60 Dh	ASTM D 217	310 – 340	265 – 295	220 – 250
Operating Temperature Range		-40 °C to +250 °C	-40 °C to +250 °C	-40 °C to +250 °C
Colour		Translucent White	Translucent White	Translucent White

