

روانکار و آب بند شیرآلات صنعتی

توضیحات:

گریس PX3-508 برای آب بندی و روانکاری انواع شیرآلات صنعتی از جمله شیرهای دروازه ای و سماوری طراحی شده است. در تولید این گریس از روغن سنتتیک (Synthetic) مقاوم در برابر سوخت و حلال های هیدروکربنی استفاده شده است. همچنین، این گریس دارای افزودنی های آنتی اکسیدان، ضد گاز ترش، ضد خوردگی، گرافیت میکرونی و دیگر روانکارهای جامد نیز می باشد. گریس PX3-508 در برابر حلال های هیدروکربنی، آب، و الکل بسیار مقاوم است و به هیچ وجه شسته نمی شود.

ویژگی ها:

کاربرد ها:

- مقاومت بسیار بالا در برابر حلال های هیدروکربنی
- مقاومت عالی در برابر آب و الکل
- مقاوم در برابر گاز های ترش (H2S)
- تجدید پذیر
- کاهش اصطکاک
- بازه دمای عملکرد: -25°C تا $+260^{\circ}\text{C}$
- روانکاری و آب بندی انواع شیرآلات صنعتی

معادل های خارجی:

JET-LUBE EZY-TURN 4

RS CLARE 601

ATLANTIC NO:1

جدول آنالیز:

Specifications	Method	Super Soft	Bulk	Stick
Base oil type		Synthetic oil	Synthetic oil	Synthetic oil
Thickener type		Inorganic	Inorganic	Inorganic
Dropping point	ASTM D 566	None	None	None
NLGI Consistency		1	2	6
Worked penetration, 60 Dh	ASTM D 217	310 – 340	265 – 295	70 – 100
4 Ball Weld Load, Kgf	ASTM D 2596	≥ 620	≥ 620	≥ 620
Operating Temperature Range		-25°C to $+260^{\circ}\text{C}$	-25°C to $+260^{\circ}\text{C}$	-25°C to $+260^{\circ}\text{C}$
Colour		Black	Black	Black

