

گریس سیلیکون گرید خوراکی

توضیحات:

گریس PX3-702 بر پایه روغن سیلیکون گرید خوراکی با گراندروی بالا و غلیظ کننده سیلیکا تولید شده است. این گریس برای روانکاری سطوح پلاستیکی، او رینگ ها و روانکاری و آب بندی شیرآلات آب و فاضلاب طراحی شده است. گریس PX3-702 بسیار ضد آب است و سازگاری خیلی خوبی با پلاستیک ها و الاستومر ها دارد.

ویژگی ها:

- تولید شده بر اساس استاندارد NSF H1
- عملکرد عالی در دمای بالا تا حداکثر +200 °C
- سازگاری عالی با انواع پلاستیک و الاستومر ها
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- بسیار ضد آب
- قدرت
- آب بند عالی
- پایداری مکانیکی عالی
- عمر طولانی
- روانکاری و آب بندی او رینگ ها و دیگر سطوح لاستیکی
- روانکاری و آب بندی شیرآلات

کاربرد ها:

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	PX3-702/2	PX3-702/3
Base oil type				Silicone oil	Silicone oil
Thickener type				Inorganic	Inorganic
Dropping point	ASTM D566		°C	>250	>250
NLGI Consistency			NLGI- class	2	3
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	265 – 295	220 – 250
Operating Temperature Range				-40 °C to + 180 °C (Peak +200 °C)	-40 °C to + 180 °C (Peak +200 °C)
Color				Translucent - White	Translucent - White

