

گریس آب بند بیرینگ اصلی دستگاه مکانیزه حفاری تونل

توضیحات:

گریس **PX3-H.S.G** برای آب بندی بیرینگ اصلی دستگاه مکانیزه حفاری تونل طراحی شده است. این گریس از بیرینگ اصلی دستگاه حفاظت کرده و از ورود آب، و گرد و خاک به داخل بیرینگ جلوگیری می کند. گریس **PX3-H.S.G** قابلیت پمپ پذیری خوبی دارد و در مقابل فشار و آب بسیار مقاوم است. این گریس از مواد اولیه تجدید پذیر و سازگار با محیط زیست تولید شده است.

ویژگی ها:

- قدرت آب بندی عالی تحت فشار بالا
- بسیار ضد آب
- قابلیت پمپ پذیری خوب
- تجدید پذیر
- چسبندگی عالی به انواع سطوح (فلزی، بتونی و...)
- ضد حریق

جدول آنالیز:

Minimum service temperature	+10 °C
Color	Black
Density [kg/m ³] 20°C	1150 ± 50
Penetration, ASTM D 217, mm/10	250 - 295
4-ball wear DIN 51350:5 [mm]	< 0.9
Water wash out (38°C) ISO 11009 [%]	< 5
Water spray off (38°C) ASTM D4049 [%]	< 7
Water resistance DIN 51807/1	0
Flash point (base oil)	> 285°C
Biodegradation (base oil) CEC-L-33-A-93	> 90%

