

## گریس آب بند عقب دستگاه مکانیزه حفاری تونل

### توضیحات:

گریس **PX3-T.S.G** برای آب بندی عقب دستگاه مکانیزه حفاری تونل طراحی شده است. این گریس از دستگاه حفاظت کرده و از ورود آب، و گرد و خاک به داخل آن جلوگیری می کند. گریس **PX3-T.S.G** قابلیت پمپ پذیری خوبی دارد و در مقابل فشار و آب بسیار مقاوم است. این گریس از مواد اولیه تجدید پذیر و سازگار با محیط زیست تولید شده است.

### ویژگی ها:

- قدرت آب بندی عالی تحت فشار بالا
- بسیار ضد آب
- قابلیت پمپ پذیری خوب
- تجدید پذیر
- چسبندگی عالی به انواع سطوح (فلزی، بتونی و...)
- ضد حریق

### جدول آنالیز:

Minimum service temperature	+10 °C
Color	Black
Density [kg/m <sup>3</sup> ] 20°C	1200 ± 50
Penetration, ASTM D 217, mm/10	240 - 260
4-ball wear DIN 51350:5 [mm]	< 0.9
Water wash out (38°C) ISO 11009 [%]	< 5
Water spray off (38°C) ASTM D4049 [%]	< 7
Water resistance DIN 51807/1	0
Flash point (base oil)	> 285°C
Biodegradation (base oil) CEC-L-33-A-93	> 90%

