

## گریس محافظ برای رزوه های لوله های حفاری

### توضیحات:

گریس PX3-407 برای حفاظت از رزوه های لوله های حفاری در برابر زنگ زدگی در طی انبار داری و حمل و نقل طراحی شده است. گریس PX3-407 چسبندگی خوبی به سطح فلز دارد و بسیار ضد آب و از رسیدن رطوبت به سطح فلز جلوگیری میکند. این گریس به دلیل قلیایی بودن، از رزوه ها در برابر خوردگی در محیط های اسیدی نیز حفاظت می کند.

### کاربردها:

- حفاظت از رزوه ها در برابر خوردگی طی انبار داری و حمل و نقل

معادل خارجی: JET-LUBE Korr-Guard

### ویژگی ها:

- بسیار ضد آب
- مقاوم در برابر خوردگی
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- چسبندگی عالی به سطح فلز
- عمر طولانی

### جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	Value
Base oil type				Mineral oil
Thickener type				Complex Soap
Dropping point	ASTM D 566		°C	>250
NLGI Consistency			NLGI- class	0-1
Worked penetration	ASTM D 217	60 Dh	mm/10	310 – 375
Operating Temperature Range				-20 °C to + 200 °C
Color				Brown

