

گریس لیتیوم

گریس چند منظوره

توضیحات:

گریس چند منظوره PX3-100 L بر پایه روغن معدنی مرغوب و غلیظ کننده صابون لیتیوم تولید شده است. گریس PX3-100 L برای روانکاری عمومی بیرینگ هایی که تحت فشار کم تا متوسط و دور گردش متوسط تا سریع کار می کنند استفاده می شود.

کاربرد ها :

- موتور های الکتریکی
- پمپ ها و کمپرسور ها
- روانکاری قسمتهای مختلف خودرو
- نوار نقاله و ...

ویژگی ها:

- حداکثر دمای عملکرد +130 °C
- محافظت از سطح فلز در برابر زنگ زدگی
- پایداری عالی در طول انبار داری
- پایداری مکانیکی خوب

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	PX3-100 L2	PX3-100 L3
Base oil type				Mineral oil	Mineral oil
Base oil viscosity @ 40 °C	ASTM D 445		cSt (mm ² /s)	100	100
Thickener type				Lithium Soap	Lithium Soap
Dropping point	ASTM D566		°C	>190	>190
NLGI Consistency			NLGI- class	2	3
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	265 – 295	220 – 250
Operating Temperature Range				-20 °C to + 130 °C	-20 °C to + 130 °C
Color				Brown	Brown

