

گریس سیم بکسل زیست تجزیه پذیر

توضیحات:

گریس **PX3-303** بر پایه روغن گیاهی با گرانیوی بالا و غلیظ کننده بنتون تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های تحمل فشار (EP)، ضد سایش، ضد خوردگی و آنتی اکسیدان و روانکارهای جامد میکرونی است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس و طولانی تر شدن عمر آن می شوند. گریس **PX3-303** مخصوص روانکاری سیم بکسل های فولادی که در معرض شرایط جوی قرار دارند طراحی شده است. این گریس بسیار ضد آب است و از سطح فلز در برابر خوردگی و سایش حفاظت می کند.

ویژگی ها:

کاربرد ها:

- بسیار ضد آب
- قابلیت پمپ پذیری خوب
- قابلیت تحمل فشارهای سنگین
- محافظت از سطح فلز در برابر سایش و خوردگی
- چسبندگی عالی
- بدون حلال، بدون قیر و بدون گرافیت
- زرد رنگ
- روانکاری و حفاظت از سیم بکسل ها و زنجیر ها

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	PX3-303/00	PX3-303/0	PX3-303/1	PX3-303/2
Base oil type		Vegetable oil	Vegetable oil	Vegetable oil	Vegetable oil
Base oil viscosity @ 40 °C, cSt	ASTM D 445	500	500	500	500
Thickener type		Inorganic	Inorganic	Inorganic	Inorganic
NLGI Consistency		00	0	1	2
Dropping Point	ASTM D 2265	>250 °C	>250 °C	>250 °C	>250 °C
4 Ball Weld Load, Kgf	ASTM D 2596	≥300	≥300	≥300	≥300
Operating Temperature Range		-20 to + 130 °C	-20 to + 130 °C	-20 to + 150 °C	-20 to + 150 °C
Colour	Visual	Cream	Cream	Cream	Cream

