

گریس مخصوص سیستم جکینگ (JACKING)

توضیحات:

گریس PX3-307 بر پایه روغن گیاهی و غلیظ کننده بنتون تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های تحمل فشار (EP), ضد سایش , ضد خوردگی , آنتی اکسیدان و روانکار های جامد میکرونی است. گریس PX3-307 بسیار ضد آب است و چسبندگی خوبی به سطح فلز دارد , در نتیجه از خوردگی فلز در محیط های مرطوب جلوگیری می کند. این گریس تحمل بالایی در برابر فشار های سنگین دارد و از سایش و پیتینگ جلوگیری می کند.

کاربردها :

- سیستم جکینگ (JACKING)
- دنده های باز
- غلتک ها
- یاتاقان ها
- وینچ ها

ویژگی ها:

- زیست تجزیه پذیر
- بسیار ضد آب
- قابلیت تحمل فشار های سنگین
- از سایش و خوردگی جلوگیری می کند
- پمپ پذیری خوب
- چسبندگی خوب

معادل خارجی : JET-LUBE JACKING GREASE ECF

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	Value
Base oil type				Vegetable oil
Thickener type				Inorganic
Dropping point	ASTM D566		°C	>250
NLGI Consistency			NLGI- class	1-2
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	275 – 300
4 Ball Weld Load	ASTM D 2596		Kgf	800
Operating Temperature Range				-20 °C to + 150 °C
Colour				Beige

