

گریس دوک ماشین کمباین پنبه

توضیحات:

گریس **PX3-LS 004** بر پایه روغن سنتتیک با گرانروی پایین و غلیظ کننده صابون لیتیوم تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های ضد سایش , ضد خوردگی و آنتی اکسیدان است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس می شوند. گریس **PX3-LS 004** یک روانکار نیمه مایع است و مخصوص روانکاری دوک های ماشین کمباین پنبه طراحی شده است.

کاربرد ها :

- دوک های ماشین کمباین پنبه
- بیرینگ های سرعت بالا

ویژگی ها:

- ضد سایش
- محافظت از سطح فلز در برابر زنگ زدگی
- قابلیت پمپ پذیری خوب در دمای پایین
- مقاوم در برابر اکسیداسیون

جدول آنالیز:

Specifications	Methods	Conditions	Unit	Value
Base oil type				Synthetic oil
Thickener type				Lithium soap
Consistency	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI- class	00
Viscosity	ASTM D 445	@ 100 °C	cSt	4.7
Worked penetration	ASTM D217	60 Dh	mm/10	400 – 430
Dropping Point	ASTM D566		°C	>150
Water resistance				Pass
Minimum service temperature			-15 °C	
Maximum service temperature			125 °C	
Color			Green	

