

## گریس سیم بکسل گرافیتی

### توضیحات:

گریس PX3-302 بر پایه روغن معدنی مرغوب با گرانروی بالا و غلیظ کننده صابون سولفونات کلسیم کمپلکس تولید شده است. همچنین این گریس دارای افزودنی های تحمل فشار (EP)، ضد سایش، ضد خوردگی و آنتی اکسیدان و پودر گرافیت میکرونی است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس و طولانی تر شدن عمر آن می شوند. گریس PX3-302 مخصوص روانکاری سیم بکسل های فولادی که در معرض شرایط جوی قرار دارند طراحی شده است. این گریس بسیار ضد آب است و از سطح فلز در برابر خوردگی و سایش حفاظت می کند.

### کاربرد ها:

- روانکاری و حفاظت از سیم بکسل ها و زنجیر ها

### ویژگی ها:

- بسیار ضد آب
- قابلیت پمپ پذیری خوب
- قابلیت تحمل فشار های سنگین
- محافظت از سطح فلز در برابر سایش و خوردگی
- چسبندگی عالی
- بدون حلال

### جدول آنالیز:

Specifications	Methods	PX3-302/00	PX3-302/0	PX3-302/1	PX3-302/2
Base oil type		Mineral oil	Mineral oil	Mineral oil	Mineral oil
Base oil viscosity @ 40 °C, cSt	ASTM D 445	500	500	500	500
Thickener type		Calcium Sulfonate Complex	Calcium Sulfonate Complex	Calcium Sulfonate Complex	Calcium Sulfonate Complex
NLGI Consistency		00	0	1	2
Dropping Point	ASTM D 2265	>250 °C	>250 °C	>250 °C	>250 °C
4 Ball Weld Load, Kgf	ASTM D 2596	≥315	≥315	≥400	≥500
Operating Temperature Range		-20 to + 130 °C	-20 to + 130 °C	-20 to + 150 °C	-20 to + 150 °C
Colour	Visual	Black	Black	Black	Black

